



IMPER STONE

HYDROFUGE IMPERMÉABILISANT INCOLORE HAUTE RÉSIDENCE POUR MATÉRIEAUX POREUX

CRÉPIS - ENDUITS

BÉTON - BÉTON CELLULAIRE

BOIS - GRANIT

PIERRE NATURELLE ET

RECONSTITUÉE

TERRE CUIE - MARBRE

PAVÉ - BRIQUE



Garantie décennale produit n° 102 939 484 MMA

FONCTIONS ▶

- Imperméabilisation en profondeur et superficielle.
- Lutte contre la microfissuration et le faïençage découlant de la perméabilité des matériaux lors des cycles gel-dégel (façades en briques).
- Permet une auto lavabilité des façades (effet perlant).
- Supprime les efflorescences des sels. Évite la poussées des mousses.
- Améliore considérablement l'isolation thermique.

AVANTAGES ▶

- Traitement incolore. Ne modifie pas l'aspect du support, ni la couleur d'origine.
- Résiste aux U.V. et intempéries. Intérieur / Extérieur.
- Effet hydrophobe : l'eau ne parvient plus à « mouiller » les matériaux traités et elle perle à leurs surfaces.
- Traitement auto-pénétrant, en profondeur. Non filmogène.
- Permet aux matériaux de respirer. Adhérence sur de multiples supports.

RECOMMANDATIONS ▶

- Le verre et les matériaux céramiques peuvent être dépolis, éviter les projections ou rincer aussitôt à l'eau.
- Procéder toujours à un essai avant application pour s'assurer de la résistance du matériau au produit.
- La garantie décennale nécessite l'utilisation justifiée du volume de produit correspondant à la surface traitée ainsi qu'une mise en œuvre conforme à nos prescriptions techniques. L'aspect esthétique ne rentre pas en garantie.

UNITÉS DE CONDITIONNEMENT ▶

- Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
- Bidon de 5L - Carton de 4 bidons
- Bidon de 10L - 1 bidon
- Bidon de 30L - 1 bidon

Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.



MODE D'EMPLOI ▶

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports doivent être sains, propres, neutres et impérativement secs.
- Les façades et supports doivent être nettoyés, dépolés, dégraissés à la brosse ou à l'air comprimé pour éliminer tous les éléments pulvérulents ou de faible adhérence.
- Les supports doivent être en bon état au moment de l'application.
- Une surface battue par la pluie ne peut être traitée par l'IMPER STONE; il faut attendre au moins 48 heures de séchage. Dans tous les cas, l'humidité apparente des supports doit être inférieure à 5 %.
- Le traitement des surfaces, souillées, recouvertes de calcaire, de salpêtre, comportant des efflorescences, des mousses ou des moisissures, ne saurait être efficace : il est nécessaire de les nettoyer au préalable avec une très légère solution de DETERSTONE.
- La température du support doit être comprise entre + 5 et + 50°C.
- L'IMPER STONE ne doit pas être appliqué sur béton, enduit ou crépis frais. Il faut attendre un séchage de 28 jours avant de traiter la surface.

APPLICATION ▶

- L'IMPER STONE est prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Bien agiter avant l'emploi.
- Appliquer une première couche d'IMPER STONE à l'aide d'un pulvérisateur basse pression en imprégnant bien le support.
- L'application doit être réalisée en partant toujours du bas.
- Renouveler l'application avec une 2ème couche croisée sans jamais saturer le support.

SÉCURITÉ ▶

- **Mention d'avertissement :** DANGER.
- Identificateur du produit : EC 918-481-9, hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatics.
- **Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :**
 - H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
 - H304 : peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 - EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- **Conseils de prudence - Généraux :**
 - P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 - P102 : Tenir hors de portée des enfants.
 - P103 : Lire l'étiquette avant utilisation.
- **Conseils de prudence - Prévention :**
 - P210 : Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
 - P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- **Conseils de prudence - Intervention :**
 - P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
 - P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
 - P331 : NE PAS faire vomir.
- **Conseils de prudence - Stockage :**
 - P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- **Conseils de prudence - Élimination :**
 - P501 : Éliminer le contenu / récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

UTILISATION	MATERIEL	RENDEMENT	APPLICATION / SECHAGE	NETTOYAGE DU MATERIEL
Intérieure Extérieure	Pulvérisateur pour produit solvanté muni d'une buse à giclage plat	Pierres naturelles : 10/20 m² Ciment, bétons, terres cuites : 5 m² Pierres reconstituées : 5 m² Au litre et par couche selon la nature du support. Appliquer 2 couches.	Hors poussière : 1 h Sec : 4 h Surcouchable : 24 h Polymérisé : 72 h	WHITE SPIRIT



STOCKAGE ▶

- Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
- Durée de conservation : 24 mois en emballage fermé en au sec.
- Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ▶

Aspect : liquide fluide.
Couleur : incolore à jaune claire. - **Odeur :** solvantée.
Densité : 0.787 kg (15°C) - **Point Eclair :** 57°C.
Solubilité dans l'eau : insoluble.
Point / Intervalle d'auto-inflammation : 200°C.
% cov : 100
pH : 4 - 6

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.



Pour tous renseignements :

SAS SEA AND STONE - 3, rue Poincaré - C/O Centre d'affaires Poincaré - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4.93.20.07.07 - sas.seaandstone@gmail.com
www.protectstone.fr - PROTECTSTONE est une marque déposée.