



LUMISTONE

PROTECTION ANTI-TACHES EFFET SATINÉ - RAVIVE LES COULEURS TRAITEMENT DURCISSEUR ET ANTI-POUSSIÈRES

MARBRE

TERRE CUITE

PAVÉ

DALLES CIMENT

GRANIT - BRIQUES

PIERRES NATURELLES

ET RECONSTITUÉES



FONCTIONS

- Protège les surfaces des agressions diverses du quotidiens: eau, huiles végétales, café, citron, vin, etc.
- Rend le support extrêmement dur et imperméable.
- Confère un agréable effet satiné et éclatant sur les surfaces brutes.
- Ravive les nuances et les couleurs des supports traités.

AVANTAGES

- Ne jaunit pas, résiste aux U.V. et intempéries.
- Intérieur.
- Bonne adhérence sur de multiples supports, tels que béton, mortier, ciment, plâtre, terre cuite, pierre,...
- Facilite le nettoyage et l'entretien des sols.
- Puissant hydrofuge et oléofuge

RECOMMANDATIONS

- Avant d'appliquer le produit, il est conseillé de faire un essai sur une petite surface pour vérifier le résultat du révélateur de couleur.
- Ne pas appliquer le produit en cas de prévision de pluie. Ne jamais mouiller le support avant traitement dans la semaine précédant le traitement.
- Procéder toujours à un essai avant application pour s'assurer de la résistance du matériau au produit.
- Ne jamais appliquer sur des surfaces traitées par cristallisation ou poly-brillant.
- Le produit doit être appliqué sur le support par une température comprise entre 5° et 30°C.

UNITÉS DE CONDITIONNEMENT

- Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
 - Bidon de 2L - Carton de 8 bidons
 - Bidon de 5L - Carton de 4 bidons
 - Bidon de 10L - 1 bidon
- Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.



MODE D'EMPLOI

PREPARATION DES SUPPORTS :

■ Après la pose, respecter le séchage complet du sol, soit 28 jours à 20°C. ■ Un nettoyage approprié du support est fortement recommandé pour une meilleure application du traitement. ■ Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés et neutres. ■ Les noirs de pollution, algues, mousses et champignons doivent être éliminés avec **CR STONE**. ■ Les cires, huiles et graisses doivent être nettoyées et éliminées avec **REC STONE**. ■ Les voiles de ciments seront éventuellement éliminées à la surface avec une solution de **DETER STONE** ou **DECASTONE**. ■ Après nettoyage, les surfaces seront ensuite impérativement neutralisées avec **NEUTRAL STONE** et rincées abondamment à l'eau claire. Un séchage de 8 à 10 jours sera nécessaire à 20°C afin que le support soit sec en profondeur pour appliquer une première couche.

APPLICATION


- Vérifier que le support soit parfaitement sec. Au besoin utiliser un testeur d'humidité.
- **LUMI STONE** est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.
- Bien agiter avant l'emploi.
- Appliquer 2 couches croisées de **LUMI STONE** à 24h d'intervalle.
- Après chaque couche de traitement essuyer l'excédent de produit avec un chiffon propre et sec par mouvement circulaire jusqu'à pénétration totale – ne plus froter quand le support est sec. En cas d'application au rouleau, veiller à éviter les marques avant séchage.



SÉCURITÉ

■ Mention d'avertissement : DANGER.
 ■ Identificateur du produit : EC 292-694-9 Hydrocarbures aromatiques en C8.
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : ■ H226 Liquide et vapeurs inflammables. ■ H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. ■ H312 Nocif par contact cutané. ■ H315 Provoque une irritation cutanée. ■ H319 Provoque une sévère irritation des yeux. ■ H332 Nocif par inhalation. ■ H335 Peut irriter les voies respiratoires. ■ H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation).
Conseils de prudence - Généraux : ■ P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. ■ P102 Tenir hors de portée des enfants. ■ P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
Conseils de prudence - Prévention : ■ P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. ■ P260 Ne pas respirer les vapeurs. ■ P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. ■ P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Conseils de prudence - Intervention : ■ P301 + P310 En cas d'indigestion: appeler immédiatement un Centre ANTIPOISON ou un médecin. ■ P303 + P361 + P353 En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher. ■ P304 + P340 En cas d'inhalation: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. ■ P305 + P351 + P338 En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ■ P312 Appeler un Centre ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. ■ P331 NE PAS faire vomir. ■ P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. ■ P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. ■ P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Conseils de prudence - Stockage : ■ P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Conseils de prudence - Elimination : ■ P501 Éliminer le contenu / récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



UTILISATION	MATERIEL	RENDEMENT	APPLICATION / SECHAGE	NETTOYAGE DU MATERIEL
Intérieure	Chiffon, rouleau, pulvérisateur pour produits solvants	10 à 20 m ² au litre et par couche (selon la nature du support)	Hors poussière : 2 h Sec : 4 h Surcouchable : 24 h Polymérisé : 72 h	WHITE SPIRIT

STOCKAGE

- Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
- Durée de conservation : 12 mois en emballage fermé et au sec.
- Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.
Couleur : incolore.
Odeur : fruitée.
Densité : 0,95 kg / litre.
Point Eclair : 39°C.
pH : N/A

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Mentions légales

COV
 (Décret n° 2011-321 du 23/03/2011)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, pré-sentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Pour tous renseignements :

SAS SEA AND STONE - 3, rue Poincaré - C/O Centre d'affaires Poincaré - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4.93.20.07.07 - sas.seaandstone@gmail.com

www.protectstone.fr - PROTECTSTONE est une marque déposée.