



WET STONE

TRAITEMENT REVELATEUR DE COULEUR ANTI-TÂCHES EFFET MOUILLÉ HYDRO-OLEOFUGE REVELATEUR DE COULEUR

PIERRES NATURELLES

AGGLOMERES

MARBRE

GRANIT



FONCTIONS ▶

- Agent hydro-oléofuge assurant une protection des surfaces horizontales et verticales contre l'eau, l'huile, les graisses, la pollution.
- Effet mouillé et révélateur qui ravive merveilleusement les nuances et les couleurs.
- Protège les surfaces des agressions diverses du quotidien : eau, huiles végétales, café, etc.
- Facilite le nettoyage en limitant l'imprégnation des salissures.

AVANTAGES ▶

- Bonne adhérence sur de multiples supports poreux : pierres naturelles et reconstituées, marbres, grès, agglomérés, granit.
- Traitement non filmogène.
- Ne jaunit pas, résiste aux U.V. et intempéries.
- Application Intérieur. Sols et murs.
- Pénétration en profondeur.
- Facilite le nettoyage et l'entretien des sols.
- Rendement très élevé.

RECOMMANDATIONS ▶

- Ne pas utiliser de pulvérisateur.
- Température de traitement : +10°C jusqu'à +30°C.
- Procéder toujours à un essai sur une partie cachée avant application sur toute la surface pour s'assurer de la résistance du matériau au produit et vérifier l'effet mouillé désiré.
- Le verre, la céramique et les surfaces sensibles aux solvants (vernis, bois et similaires) doivent être protégés.
- Ne pas appliquer le produit en cas de prévision de pluie.
- Ne jamais mouiller le support avant traitement dans les jours précédant le traitement.

UNITÉS DE CONDITIONNEMENT ▶

- Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
 - Bidon de 2L - Carton de 8 bidons
 - Bidon de 5L - Carton de 4 bidons
 - Bidon de 10L - 1 bidon
- Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.

MODE D'EMPLOI ▶

PREPARATION DES SUPPORTS :

- Après la pose, respecter le séchage complet du sol, soit 28 jours à 20°C.
- Un nettoyage approprié du support est fortement recommandé pour une meilleure application du traitement.
- Les supports doivent être sains, propres, dépolisés, dégraissés et neutres.
- Les noirs de pollution, algues, mousses et champignons doivent être éliminés avec **CR STONE**.
- Les cires, huiles et graisses doivent être nettoyées et éliminées avec **REC STONE**.
- Les voiles de ciments seront éventuellement éliminées à la surface avec une solution de **DETER STONE** ou **DECASTONE**.
- Après nettoyage, les surfaces seront ensuite impérativement neutralisées avec **NEUTRAL STONE** et rincées abondamment à l'eau claire.
- Un séchage de 8 à 10 jours sera nécessaire à 20°C afin que le support soit sec en profondeur pour appliquer une première couche.

APPLICATION ▶

- Vérifier que le support soit parfaitement sec. Au besoin, utiliser un testeur d'humidité.
- **WET STONE** est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.
- Bien agiter avant l'emploi.
- Appliquer une première couche de **WET STONE** en imprégnant bien le support.
- Après chaque application l'exédent de **WET STONE** doit être étalé et tiré avec un rouleau de manière à ne laisser aucune marque au séchage et les exédents éventuels nettoyés avec un chiffon.
- Laisser sécher 8 à 10 heures en fonction de la température ambiante. L'efficacité maximum du traitement est obtenue 6 jours après l'application.
- Pour obtenir un effet ravivant plus intense, appliquer de nouvelles couches de **WET STONE** en suivant la même méthode.

SÉCURITÉ ▶

Mention d'avertissement : DANGER.

- Contient du (de la) : Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatics.

Mentions de danger :

- H226: Liquide et vapeurs inflammables.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

- P210: Tenir à l'écart des flammes et des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
- P280: Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage.
- P301 + P310: EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- P331 : ne PAS faire vomir.
- P332 + P313: En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
- P370 + P378: En cas d'incendie: utiliser de la poudre, de la mousse résistante à l'alcool ou du dioxyde de carbone pour l'extinction.
- P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405: garder sous clef.
- P501: Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales.
- Reboucher soigneusement après usage.



UTILISATION	MATERIEL	RENDEMENT	APPLICATION / SECHAGE	NETTOYAGE DU MATERIEL
Intérieure	Chiffon, rouleau	Pierres polies : 30 à 50 m ² Pierres brutes : 15 à 25 m ² (selon la nature du support)	Hors poussière : 1 h Sec : 4 h Surcouchable : 8/10 h Polymérisé : 6 jours	WHITE SPIRIT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

COV (Décret n° 2011-321 du 23/03/2011)

A+

A+ A B C

STOCKAGE ▶

- Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
- Durée de conservation : 12 mois en emballage fermé et au sec.
- Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ▶

- Aspect :** liquide.
- Couleur :** transparent.
- Odeur :** solvant hydrocarbure.
- Densité :** 0.87 kg / litre.
- Point Eclair :** 50°C.
- pH :** N/A

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Mentions légales

COV (Décret n° 2011-321 du 23/03/2011)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, pré-sentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Pour tous renseignements :

SAS SEA AND STONE - 3, rue Poincaré - C/O Centre d'affaires Poincaré - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4.93.20.07.07 - sas.seaandstone@gmail.com

www.protectstone.fr - PROTECTSTONE est une marque déposée.